

アジキューブ・クリーン230

アジリルのアジキューブ・クリーン230 (Asycube Clean 230) は、クリーンルームおよび無菌環境が求められる製造現場で使用できるように設計された、技術革新、簡単な洗浄、GMP準拠を兼ね備えた初のフレキシブルフィーディングシステムです。少量生産や希少疾患用途にも対応可能です。



仕様

振動プラットフォームのサイズ

対角線: 230 mm

全体サイズ

幅: 177.5 mm

長さ: 237.5 mm

対応部品サイズ

5 mm ~ 40 mm

防塵・防水保護

IP65 (IEC60529) に準拠

GMPに対応した設計

ISO 14644-14およびEU GMP Annex 1に準拠

クリーンルーム分類

ISOクラス5 (ISO 14644-14) に準拠

- ISO クラス5のクリーンルームに対応
汚染リスクを最小限に抑え、管理された環境での確実な運用を実現します。

- IP65 防塵・防水、簡単な洗浄
滑らかな表面、耐薬品性、 H_2O_2 への適合性により、迅速かつ徹底的な洗浄が可能です。

- GMP Annex 1 準拠
最も厳しい医薬品製造基準を満たしています。

- 高速移送ポート(RTP)190に対応
アイソレーターや無菌製造ラインへのシームレスな統合。

- FDA準拠の素材を使用
製薬における間接接触の安全性と信頼性。